


ACO grease capture

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Overskydende fedt og olie fjernes og opsamles i en beholder
- Enkel installation
- Beskytter bygningens indre rør fra fedt- og olie blokeringer
- Enkel vedligeholdelse
- Hygiejnisk- udført i rustfrit stål
- Sikret imod overløb
- En separat kurv til madrester forbedrer udskillerprocessen


- Kompakt konstruktion i ét stykke i rustfrit stål
- Indbygget reducere af flow
- Flytbart ind- og udløb
- Dåse- eller gastrobeholder



Tekniske oplysninger for vare 418502.15.23.G2

Modelnavn	Flowhastighed [l/s]	Indhold		Vægt		Spænding	Stiktype	Strømfor- syning	Indløbs- og afløbs- forbindel- sestype
		Sikurv [l]	Fedtopsamlings- tank [l]	Tom [kg]	Fuld [kg]				
GC150	1,5	8,3	3,8	39,0	114,0	230V/50Hz	G	1000W, 4.3A	Push-fit HT / ACO rør (OD 50mm)

Mål



Vare-
num-
mer

Bescri-
velse

Mål

Forsendelsesmål

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	w	h
418502.15.23.G2	1100	370	440	462	120	226	317	263	370	520	1160

Ydelsesparametre

Type

G