

# Aufbau 2 als Übergangsplatte mit Abdeckplatte

## Produktinformationen

- Schachtabdeckung mit wartungsfreundlichem Deckel aus Gusseisen inkl. Bedienschlüssel
- Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 124-2
- Lichte Weite 600 - 800 mm



## Technische Daten zum Artikel 728227

Abmessungen			Schachtabdeckung	Gewicht	Preis/Stk. 01.07.2024 UVP zzgl. USt. [€]	Rabattgruppe (RG)
T <sub>Aufbau</sub>	D1	D2		[kg]		
[mm]	[mm]	[mm]				
525	2200	2440	2 * LW 600	3055	2455,00	ZZ

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Steopox EP-Spachtel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inklusive Härter</li> <li>■ In 5,9 kg Gebinde</li> <li>■ Zum Verkleben und dauerhaften Abdichten von allen Betonteilen</li> <li>■ Preis 01.07.2024 in € (zzgl. Umsatzsteuer) : 147,00</li> <li>■ Rabattgruppe: ZZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Stahlbetonteile                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Reichweite von 1 Gebinde: 1 x Ausgleichsring 800er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfugen) 5,9</li> <li>□ 1,5 x Ausgleichsring 600er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfugen)</li> </ul> </li> </ul>		703718

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco.de/suche/?q=728227>