

# ACO Punktafvanding, teleskopisk vandret udløb

## Produktinformation for produktgruppen

### ACO produktfordele

- Hygiejnisk design iht. EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Højdejusterbar og 360° roterbar
- Intet stillestående spildevand i afløbets underdel
- Fuld aftagelig og rengøringsvenlig vandlås
- Aftagelig hygiejnisk og korrosionsbestandig støttering i nitrilgummi til vandlås
- Egenskaber: Rustfrit stål AISI 304 og AISI 316L
- Høj flowkapacitet fra 5 l/s
- Afløbsstoppens størrelse: 300x300 mm
- Udløbsstuds:
  - Ø110 mm eller Ø160 mm (For lodret udløb)
  - Ø110 mm (For vandret udløb)
- Stort udvalg af riste til belastningsklasse L15 - M125 (EN 1253) eller C250 (EN 124)
- Valgfri sikurv 0,7 liter (vandret udløb) eller 1,4 liter (lodret udløb)
- Standard afløbsskål eller afløbsskål med klæbeflange eller mekanisk klemflange



## Vare tekniske data 408088

| Materiale              | Flange              | Udløbsdiameter<br>[Ø] | Vandlås | Varenummer |
|------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|
| Rustfrit stål AISI 304 | Mekanisk klemflange | 110                   | Uden    | 408088     |

