

ACO Punktafvanding, teleskopisk lodret udløb

Produktinformation for produktgruppen

ACO produktfordele

- Hygiejnisk design iht. EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Højdejusterbar og 360° roterbar
- Intet stillestående spildevand i afløbets underdel
- Fuld aftagelig og rengøringsvenlig vandlås
- Aftagelig hygiejnisk og korrosionsbestandig støttering i nitrilgummi til vandlås
- Egenskaber: Rustfrit stål AISI 304 og AISI 316L
- Høj flowkapacitet fra 5 l/s
- Afløbsstoppens størrelse: 300x300 mm
- Udløbsstuds:
 - Ø110 mm eller Ø160 mm (For lodret udløb)
 - Ø110 mm (For vandret udløb)
- Stort udvalg af riste til belastningsklasse L15 - M125 (EN 1253) eller C250 (EN 124)
- Valgfri sikurv 0,7 liter (vandret udløb) eller 1,4 liter (lodret udløb)
- Standard afløbsskål eller afløbsskål med klæbeflange eller mekanisk klemflange



Vare tekniske data 408168

| Materiale | Flange | Udløbsdiameter [Ø] | Vandlås | Varenummer |
|-------------------------|-------------|-----------------------|---------|------------|
| Rustfrit stål AISI 316L | Klæbeflange | 160 | Uden | 408168 |

